

Bandskimmer (Ölskimmer)

Senken Sie Ihre Kosten und steigern Sie Ihre Effizienz! Bandskimmer - eine Variante von Ölskimmern - schonen die Umwelt, verlängern Standzeiten von KSS und liefern finanzielles Einsparungspotential. Dies ist dem Fakt geschuldet, dass Öl an Ihnen haften bleibt, wasserbasierte Flüssigkeiten hingegen nicht (das Öl wird anschließend durch einen Abstreifer vom Skimmerband getrennt und läuft in einen Sammelbehälter).

Verstopfen von Filtern und Rohrleitungen, Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter durch Mikroorganismen oder fehlerhafte Werkstückteile durch ungenügende Kühlung der KSS - mit dem Bandskimmer als **gezielte Maßnahme für längere Badstandzeiten** wehren Sie sich gegen den Verschleiß!



Technische Daten

Anschluss:	230/24 V~ · 50 Hz · 4 VA
Leistung:	Max. 6.0 l Öl / h*
Max. Sumpftemp.:	40° C
pH-Betriebsbereich:	6-9
Ausgang:	Ø 25 mm
Abmessungen & Gewicht:	Ø80 x 140 · 0,60 kg
Bandbreite:	60 mm
Bandlänge:	400 – 1000 mm (siehe Ersatzteilliste)**

- * Leistung gemessen als reines Öl
** Falls andere Bandlängen benötigt werden, setzen Sie sich bitte mit dem Werk oder Ihrem Lieferanten in Verbindung.